

TECHNISCHE GEGEVENS

HS 0781

DÉTARTREUR Verwijderd Roest en Ketelsteen

BESCHRIJVING:

Mengsel van minerale en organische zuren, bevochtigers, schuimbekers en corrosie remmers.

DOEL:

Reinigt en verwijderd roest en ketelsteen van stoomketels, verdamper, pijpleidingen, heat exchangers, enz.

INSTRUCTIES:

Maak een oplossing van 10 - 15% in water en circuleer door het te reinigen systeem. Koude oplossingen kunnen gebruikt worden, maar een snellere werking wordt verkregen door te verwarmen tot 60 - 65°C. Verwarm niet boven 70°C. Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is om kooldioxide, zwavelwaterstof en waterstof gas, die gevormd zijn tijdens het reinigen, te laten ontwijken. Het systeem moet worden gespoeld als het reinigen klaar is en een 1 tot 2% oplossing van A-420 moet gecirculeerd worden om eventueel achtergebleven zuur te neutraliseren.

**SPOEL ALTIJD NA MET DRINKWATER ALLE GEREINIGDE
OPPERVLAKKEN DIE MET VOEDSEL IN AANRAKING KUNNEN
KOMEN.**

GEBRUIKERS:

Alle industriële en commerciële gebouwen met stoomketels, verdamper, pijpleidingen, heat exchangers, enz..

VOORDELEN:

- 1) Werkt snel.
- 2) Verwijderd een grote verscheidenheid van roest, en ketelsteen.
- 3) Effectieve corrosie remmer voor ijzer en koper.
- 4) Gemakkelijk om te gebruiken en te spoelen.
- 5) Effectieve bevochtiging en schuim controle.
- 6) Biologisch afbreekbaar.

VOORZORGEN:

Vermijd contact met huid, ogen en kleding. Meng niet met andere chemicaliën. Voor spatten in de ogen of op de huid, spoel met water gedurende 15 minuten. **VERKRIJG METEEN GENEESKUNDIGE HULP.** Als het ingeslikt is, drink veel water om het te verdunnen. **WEK GEEN BRAKING OP. VERKRIJG METEEN GENEESKUNDIGE HULP.** Uit de buurt van kinderen houden. Lees het veiligheidsinformatieblad.

SPECIFIKATIES:

pH	1.0 - 1.2
Physieke vorm	Transparante vloeistof
Kleur	Donker groen
Aktive ingredienten	28%
Stabiliteit	Stabiel tussen -17°C en 55°C