

TECHNISCHE GEGEVENS

HS 2913

FW 899

Water Bevochtiger voor Classe A Branden

BESCHRIJVING:

FW 899 is een viskeuze vloeistof die gebruikt wordt om de oppervlaktespanning van water te verlagen en meer penetrerend te maken.

DOEL:

FW-899 wordt gebruikt om bluswater sneller te laten doordringen in poreus materiaal. Branden worden sneller geblust en nagloeien wordt voorkomen.

INSTRUCTIES:

Meng 1 liter FW-899 voor elke 1000 liter bluswater in de tank. Penetreedt snel en effectief alle poreuze materialen, zoals auto stoelen, papier balen.

GEBRUIKERS:

Brandweer kazernes, industriën met eigen brandweer.

VOORDELEN:

- 1) Werkt ogenblikkelijk.
- 2) Penetreedt snel en effectief met erg weinig waterverlies.
- 3) Minder water gebruik.
- 4) Vermindert de wrijving in de pompen en slangen, waardoor ze langer meegaan en meer debiet geven.
- 5) Voldoet aan de NFPA norm #18.
- 6) Biologisch afbreekbaar.

VOORZORGEN:

Vermijd aanraking met de ogen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Lees het veiligheidsinformatieblad.

SPECIFIKATIES:

Soortelijk gewicht bij 25°C 1.01
Fysieke vorm Doorschijnende vloeistof
Stabiliteit Stabiel tussen -40°C & 38°C
Ontvlambaarheid Geen vlam- of vuur punt
Biologisch afbreekbaar Volledig