

TECHNISCHE GEGEVENS

HS 5910

DIESEL AID **Diesel Olie Additief**

BESCHRIJVING:

Doorzichtige, donkergroene gekleurde vloeistof met petroleum geur.

DOEL:

Om bezinksel te elimineren, verbranding te bevorderen, bescherming tegen corrosie en om water te emulgeren.

INSTRUCTIES:

- 1) Voeg 1 liter DIESEL AID toe aan elke 1000 liter tankcapaciteit. Bij regelmatige behandeling kan tot 1 liter per 2000 liter worden verminderd en vervolgens tot 1 liter per 4000 liter.
- 2) DIESEL AID moet worden toegevoegd wanneer het brandstofniveau in de tank laag is. Het verdere vullen van de tank verzorgd de noodzakelijke vermenging om de DIESEL AID door de tank te mengen en te verspreiden.
- 3) De DIESEL AID in de tank zal het bezinksel in een paar dagen zacht maken en verspreiden. Het geemulgeerde bezinksel zal precies door het injecteursysteem worden gepompt zoals de diesel, zonder schadelijke gevolgen voor de verbranding.

GEBRUIKERS:

Gemeentes, taxibedrijven, autoverhuurders, buslijnen, transporteurs, enz.

VOORDELEN:

- 1) Het gebruik van DIESEL HULP zal het (door)roesten en het lekken van diesel olie tanks verminderen.
- 2) Vermindert diesel consumptie door de atomisering van de diesel olie te verbeteren, die volledige verbranding bevordert.
- 3) Neutraliseert katalytisch vanadium verbindingen die in de diesel olie worden gevonden.
- 4) Veilig om op te slaan, niet ontvlambaar, niet corrosief en bijna geurloos.

VOORZORG:

Aanraking met de ogen en huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Kan huidirritatie veroorzaken, neopreen handschoenen dragen bij het werken met onverdund materiaal. Buiten bereik van kinderen bewaren. Lees het veiligheidsinformatieblad.

SPECIFICATIES:

Vorm Donkergroene vloeistof
Geur Petroleum
Dichtheid bij 25°C 0,84
Vlampunt 85°C