

I. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF**PRODUCT NAAM:** Jet Clean I**DATUM:** 10 augustus, 2005**FABRIKANT:**

Melrose Chemicals Ltd.
 2323-46th ave.
 Lachine, QC
 CANADA H8T 3C9
 Tel: +1 (514) 631-2998
 Fax: +1 (514) 631-2997

PRODUCT GEBRUIK: Vliegtuיד reiniger**II. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**

Officiële naam van de stof:	EINECS N°	CAS N°	% Conc.	Toxiciteit
Solvent-nafta (aardolie), zwaar aromatisch	265-198-5	64742-94-5	7 - 13	Xn; R65
Morpholine	203-815-1	110-815-8	1 - 5	C;10, 20/21/22, 34

Ingrediëntendeclaratie volgens EEG Richtlijn 2004/648/EG

Niet iogene oppervlakteactieve stoffen	15 - 30%
Aromatische koolwaterstoffen	5 - 15%

III. GEVARENIDENTIFICATIE**Gevaren classificatie van het product volgens Richtlijn 1999/45/EC:** Xn, schadelijk.**Gevaren voor de mens:** Irriterend voor de ogen. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.**Gevaren voor het milieu:** Niet van toepassing.**IV. EERSTEHULPMAATREGELEN****Na huidcontact:** Met water en zeep afwassen en goed naspoelen.**Na oogcontact:** De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen, terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.**Na inademing:** Breng slachtoffer in de frisse lucht. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.**Na inslikken:** Geef twee glazen water als het slachtoffer bij kennis is. Waarschuw een arts. Bij bewusteloosheid nooit iets door de mond geven.**V. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN****Brandgevaarlijkheid:** Heeft een bron van vuur nodig, aanwezigheid van lucht en een temperatuur hoger dan het vlampunt.**Blusmiddelen:** Gebruik kooldioxyde, water nevel, alcohol schuim, droog bluspoeder (bij voorkeur).**Gevaarlijke verbrandingsproducten:** Verbranding produceert kooldioxyde en monoxyde.

Blootstelling van het product aan intense hitte kan de verpakking doen barsten.

Bijzondere vuur en explosie gevaren: Damp vormt een explosief mengsel tussen de bovenste en onderste explosieve grens. De damp is zwaarder dan lucht en kan een lange afstand afleggen naar een bron van ontsteking en dan brandend terug slaan.**Beschermende uitrusting bij brandbestrijding:** In geval van brand ademhalingstoestellen met onafhankelijke luchttoevoer gebruiken.**VI. MAATREGELEN BIJ ONGEWILD VRIJKOMEN****Milieu beschermende maatregelen:** Ruim gemorste hoeveelheden onmiddellijk op. Vloer kan glad zijn. Behandel als een olielek. Bij kleine lekken absorberen op een inert materiaal (klei, zand, aarde enz.). Bij grotere hoeveelheden indammen met een absorberend materiaal en een gevaarlijk afvalbedrijf waarschuwen. Neem de geadviseerde controlemaatregelen in acht.**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:** Veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril dragen.**VII. HANTERING EN OPSLAG****Aanwijzingen voor veilige omgang met het produkt:** Algemene regels voor het werken met chemicaliën.**Specifieke opslag vereisten:** Niet opslaan in de nabijheid van grote hitte of open vuur. In gesloten verpakking bewaren.**VIII. BLOOTSTELLINGSBEHEER/PERSOONLIJKE BESCHERMING****Ademhalingsbescherming:** Vermijd langdurig of frequent contact tijdens het werken met dit materiaal. Vermijd inademing van damp of nevel. Gebruik het product alleen in een goed geventileerde omgeving.**Handbescherming:** Nitril of neopreen handschoenen.**Oogbescherming:** Veiligheidsbril.

Huidbescherming: Overall en schort.

Ventilatie: Voldoende ventilatie om dampen en nevel beneden de gevaarsgrens te houden. Een mechanische ventilatie kan nodig zijn.

IX. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Vlampunt: 85°C (C.O.C.)

Explosiegrenzen: Onderste: 1,0

Bovenste: 7,0

Zelfontbrandingstemperatuur: 460°C

Fysische toestand: Vloeistof

Dampdichtheid: 4,3 (lucht=1)

Verdelingscoëfficiënt van n-octanol/water: Niet bepaald

Geur: Lichte geur van oplosmiddel

Kookpunt: 80 - 177°C

Soortelijk gewicht: 1,0

Vriespunt: Niet bepaald.

Dampdruk: 3,5 mm Hg @ 38°C

pH: 8,0 - 9,0

Verdampingssnelheid: <0.1 (n-Butylacetaat = 1)

Kleur: Geel-bruin

Oplosbaarheid in water: Dispergeerbaar

Reukgrens: Niet bepaald.

X. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Chemische stabiliteit: Stabiël onder normale omstandigheden. Een gevaarlijke polymerisatie zal niet optreden.

Te vermijden stoffen: Vermijd contact met oxydatie middelen en zuren.

Te vermijden omstandigheden: Niet van toepassing.

Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen

XI. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Meest waarschijnlijke manier van blootstelling aan het product: Spatten in de ogen.

Blootstelling limiet: LD₅₀ (berekend) 4000 mg/kg

Effecten van acute en chronische blootstelling aan het product: Irriterend voor de ogen.

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

Irriterend: Nee

Sensibisatie: Nee

Kankerverwekkend: Nee

Reprotoxisch: Nee

Teratogeen: Nee

Mutageen: Nee

Naam van toxicologische synergistische product(en): Geen

XII. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie voor het milieu: Product voldoet aan de wettelijke regels met betrekking tot de biologische afbreekbaarheid van de oppervlakte actieve stoffen. (Richtlijn 2004/648/EG)

XIII. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Voor het produkt: EG afval code nummer:

07 07 04 (overige oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen).

Voor de verpakking: EG afval code nummer:

15 01 01 (metalen verpakking). Kan hergebruikt worden

XIV. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

VERVOER OVER DE WEG OF SPOORWEG (GRENSOverschrijdend) ADR/RID:

ADR/RID Klasse: 3 F1

Hazard Identification Number: 30

UN Nummer: 1993

Verpakkingsgroep: III

Etiket: 3

UN benaming: BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Solvent-nafta)

ZEEVERVOER IMDG:

IMDG Class: 3

UN Nummer: 1993

Verpakkingsgroep: III

EMS Number: F-E, S-E

Stuwage: Categorie A

Etiket: 3

Zee verontreinigende stof: No
UN benaming: FLAMMABLE LIQUID N.O.S. (Isoparaffinic Naphta)

LUCHTVERVOER ICAO-TI EN IATA-DGR:

ICAO/IATA Klasse: 3
UN Nummer: 1993
Verpakkingsgroep: III
Etiket: 3
UN benaming: FLAMMABLE LIQUID N.O.S. (Isoparaffinic Naphta)

XV. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Inventaris lijst van chemische producten: TSCA (V.S.), CEPA (Canada, DSL), EINECS (EU), China, TCCL (Korea, KECI), RA 6969 (Philippijnen, PICCS), NICNAS (Australie, AICS), IEC (Japan).

Werkplaats informatie (Canada): Klasse B-3; Klasse D, 2b

Gevaar symbool: Xn, schadelijk



R-zinnen: 36 Irriterend voor de ogen.

65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

S-zinnen: 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

XVI. OVERIGE INFORMATIE

Dit product is geclassificeert volgens de gevaarscriteria van de Canadese "Controlled Products Regulations" en het veiligheidsinformatieblad bevat alle voorgeschreven informatie van de Canadese "Controlled Products Regulations".

Dit veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Richtlijn 2001/58/EC en plaatselijke wetgeving.

R-zinnen van ingrediënten in paragraaf II:

10 Ontvlambaar.

20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

34 Veroorzaakt brandwonden.

65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

Vervangt V.I.B. van datum: 10 augustus, 2002

Versie: 7

[English](#)

[Bahasa Indonesia](#)

[Bahasa Malayu](#)

[Français](#)

[Español](#)

[Deutsch](#)