

BULLETIN TECHNIQUE

HS 2912

HS 999 Échaudage à Porc

DESCRIPTION:

HS 999 est un liquide visqueux incolore.

BUT:

Pour utilisation dans les réservoirs et équipements à échauder et contrôler la moussage les porcs afin d'enlever les poils fins (nouveaux) et augmenter la valeur des carcasses.

MODE D'EMPLOI:

Mélanger 16 ml dans 10 litres d'eau (1 pour 640), ou alimenter par DOSATRON™ dans le réservoir à échauder, peu de temps avant de commencer l'échaudage. Le température du réservoir doit être au moins 52°C. Le taux de HS 999 doit être ajuster et maintenu dans le réservoir d'échaudage sous 20 ml de HS 999 par porc.

ATTENTION: Ne pas sur-utiliser afin de ne pas rendre les carcasses glissantes.

UTILISATEURS:

Abattoirs de porcs, spécialement durant la saison du poil raide.

AVANTAGES:

- 1) Pénètre et dissout les molécules de gras dans les pores pour enlever le poil du porc.
- 2) Laisse la carcasse blanche; ne brûle pas la peau comme les matières alcalines le font.
- 3) Le porc est libre de poils et gradé plus haut.
- 4) Réduit le temps de dressage, épargne la main d'oeuvre.
- 5) Se rince facilement.
- 6) Approuvé par Agriculture Canada.
- 7) Biodégradable.

PRÉCAUTIONS:

Éviter le contact avec les yeux. Garder hors de la portée des enfants. Voir Fiche Signalétique.

SPÉCIFICATIONS:

Densité à 25°C 1.01
Forme Physique Liquide translucide
Stabilité Stable entre -40°C et 38°C
Combustibilité Aucune point d'éclair ou de feu
Biodégradable Oui