

BULLETIN TECHNIQUE

HS 7214

PROTECTO 7214 Traitement Liquide Polyvalent pour les Bouilloires à Vapeur jusqu'à 300 HP

DESCRIPTION:

Liquide de couleur variant d'orange à rouge, très peu odorant.

BUT:

Pour donner une protection supérieure contre la corrosion et l'incrustation des chaudières opérant à l'eau mi-dure ou dure.

MODE D'EMPLOI:

PROTECTO 7214 doit être dosé à la chaudière ou au réservoir d'alimentation. Utiliser suffisamment de **PROTECTO 7214** pour maintenir 400 ppm alcalinité "P" dans la chaudière.
PROTECTO 7214 ne peut être utilisé dans les laiteries ou autres usines de transformation alimentaire où le produit peut être en contact avec les produits laitiers.

UTILISATEURS:

Édifices d'appartements et de bureaux, hôtels, motels, restaurants, garages, et autres établissements possédant une centrale thermique à vapeur.

AVANTAGES:

- 1) Empêche la formation de boue et d'incrustation.
- 2) Sans chromate; très basse toxicité.
- 3) Ne corrode pas le système d'alimentation.
- 4) Inhibite les systèmes polymétalliques.
- 5) Biodégradable.
- 6) Liquide instantanément soluble.

PRÉCAUTIONS:

Contient des matières alcalines, éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant 15 minutes et obtenir des soins médicaux. Porter des gants de caoutchouc pour manier ce matériel non dilué. Ranger hors de la portée des enfants. Voir Fiche Signalétique.

SPÉCIFICATIONS:

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Forme | Liquide clair, orange ou rouge. |
| Densité à 25°C | 1.125 |
| pH (Concentré) | 9.0 - 10.0 |
| pH (Solution de 1%) | 8.2 - 8.5 |
| Moussage | Aucun |
| Solubilité | Entière, en eau dure ou douce |
| Biodégradable | Oui |