

BULLETIN TECHNIQUE

TI 8101

T.F.E.

Lubrifiant Déclencher avec Pellicule Sèche

DESCRIPTION:

Un recouvrement incolore et inodore qui lubrifie mieux que le silicone, l'huile ou le graphite.

BUT:

Un lubrifiant chimiquement inerte, non graisseux, séchant rapidement et accompagné d'un agent déclencheur contenant une poudre fluorotélémerique extrêmement fine. Forme une pellicule microscopique exceptionnelle pour résister aux températures variant entre - 75°C et 300°C.

MODE D'EMPLOI:

Bien agiter avant d'utiliser. La surface à traiter doit être propre et sèche. Tenir la canette entre 15 et 30 cm de la surface. Vaporiser une fine couche sur la surface à lubrifier.

UTILISATEURS:

Entrepreneurs électriciens, ateliers de réparation, industries du vêtement, imprimeries, ateliers d'électroniques, arcades, salon de quilles, location d'équipement, camionnages, entrepreneurs généraux, etc..

AVANTAGES:

- 1) Lubrifie sous des conditions de haute température soutenue jusqu'à 200°C.
- 2) Excellent pour réduire les frottements à basse vitesse.
- 3) Ne contient pas des solvant chloriné.
- 4) N'est pas affectée par les produits chimiques.
- 5) Il adhère bien à la plupart des surfaces, soit le caoutchouc, le bois , et les métaux.
- 6) Lorsqu'utilisé comme démoulant, les pièces peuvent être peinturées sans nettoyage préalable.

PRÉCAUTIONS:

Contenu sous pression, ne pas percer le contenant ni jeter au feu. Utiliser dans un lieu bien aéré. Garder hors de la portée des enfants. Voir Fiche Signalétique.

SPÉCIFICATIONS:

Couleur Incolore
Odeur Inodore