

LAPORAN DATA TEHNIK

HS 1822

BRITE-ALL D

Pembersih Timbunan Kapur untuk Lembaga yang berhubungan dengan Peralatan Dapur

DESKRIPSI:

BRITE-ALL D adalah butiran-butiran kecil tidak berdebu persenyawaan dari acidic.

KEGUNAAN:

BRITE-ALL D direkomendasikan untuk digunakan secara berkala untuk menghilangkan kerak air pada mesin pencuci piring, meja uap dan cerek kopi.

BAGAIMANA CARA MENGGUNAKANNYA:

UNTUK MENGHILANGKAN KERAK AIR PAD MESIN PENCUCI

PIRING: Ini sangat bagus untuk menghilangkan kerak air pada barang-barang ini sebelum digunakan. Hilangkan kerak air dengan BRITE-ALL D secukupnya (30 gram per liter air) pada suhu kerja normal dari peralatan yang dipergunakan. Contoh, 45°C untuk suhu terendah mesin pencuci dan 60°C untuk mesin pencuci lainnya. Perputaran pada bak mesin pencuci adalah suatu putaran pencucian yang sempurna dengan pemberian diterjen dan penghentian dengan pembilasan. Larutan yang tinggal dalam mesin berwarna ungu kemerah-merahan, jika berwarna kuning harus ditambah lagi BRITE-ALL D. Setelah dibilas dengan air bersih, mesin siap untuk digunakan. Dengan cara ini, diterjen yang dimasukkan ke dalam mesin akan menetralkan segala sisa acid/asam setelah kerak air dibersihkan dan dibilas dengan air. Menghilangkan kerak air diharuskan. Ini biasanya setiap 2 hingga 3 bulan tetapi bervariasi tergantung pada kondisi air dan banyaknya diterjen yang digunakan.

MEJA UAP DAN CEREK KOPI: Siapkan suatu larutan dari 30 gram BRITE-ALL D per 1 liter air hangat dan aduk, rendam atau semprotkan pada kerak air. Setelah kerak air dibersihkan, bilas dengan air bersih sebelum menggunakan peralatan.

PEMAKAI UTAMA:

Restoran-restoran, lembaga-lembaga, rumah sakit-rumah sakit, hotel-hotel, dsb.

KEUNTUNGANNYA:

- 1) Sangat berdaya larut - bekerja cepat.
- 2) Menghilangkan karat dan noda kalsium dari stainless steel dan permukaan-permukaan lainnya.
- 3) Tidak berbau dan tidak berasap.
- 4) Mudah untuk digunakan.
- 5) Mudah untuk dibilas.
- 6) Aman disimpan dan dipegang dari pada cairan acid.
- 7) Tidak berbasa, sangat bagus untuk digunakan dalam CIP sistem.
- 8) Perkembangan kerja dari penghilang kerak air ditunjukkan oleh perubahan warnanya.
- 9) Memenuhi persyaratan CGSB-2.43-93.

TINDAKAN PENCEGAHAN:

Hindari terkena kulit, mata dan pakaian. Jangan mencampur dengan bahan kimia lainnya. Jika terkena kulit bilas dengan air selama 15 menit. Jika terkena mata, bilas dengan air selama 15 menit dan segera hubungi dokter. Jika tertelan, minum air yang banyak. Jangan mencoba untuk memuntahkan. Telepon dokter segera. Baca Bahan Keamanan Lembaran Data.

SPEKIFIKASI:

Bentuk fisik Kristal-kristal kering
Warna Kuning
Bau Sedikit
Daya larut 300 gram/liter
pH(1% larutan) 1.4