

REPOUT DATA TEKNIKAL

HS 1661

FERRID Penyingkir Besi dan Karat

HURAIAN:

FERRID adalah serbuk putih dengan bau yang seakan sulphur dioksida apabila terdedah kepada udara lembab.

TUJUAN:

FERRID direka untuk mempermuda pelembut air yang bercampur dengan besi dan dapat mengurangkan kemampuan. Satu lagi kegunaan besar adalah penanggalan kotoran berkarat daripada pelbagai bahan.

CARA PENGGUNAAN:

UNTUK DIGUNAKAN DENGAN PELEMBUT AIR:

Menyelesaikan 500 gram (17.6 oz.) terus kedalam 4 liter (1 gelen) air suam. Tuangkan sebatian ke dalam air masin. (Jika pelembut tidak mempunyai air masin, tuangkan sebatian terus ke dalam balang masin apabila takat kemasinan adalah rendah.) Jika pelembut ada pemilih dos garam, setkan kepada dos yang tinggi. Hasilkan semula pelembut segera. Ulangi perkara diatas jika pelembut adalah terkecuali daripada besi. Set semula pemilih kepada set yang betul. Teruskan menggunakan FERRID adalah dicadangkan jika besi terwakil didalam air. Gunakan kiraan cawan, pemancut FERRID pada garam apabila garam ditambah didalam balang garam. Tambahkan 1 cawan FERRID untuk setiap 40 kg garam. FERRID akan selesai apabila garam selesai, jadi ianya memerlukan pembekal yang berterusan FERRID semasa setiap generasi.

UNTUK PENANGGALAN KARAT DARI:

FABRIK PUTIH: Gunakan palastik atau bekas porselin. Selesaian 100 grams FERRID di dalam 2 liter air suam, gosokkan kotoran dengan secara lembut dengan sebatian ini dan bilaskan terus apabila kotoran hilang. **JANGAN GUNAKANNYA PADA FABRIK YANG BEWARNA.**

TAB, SINGKI, MANGKUK, KROME: Semburkan amaun yang kecil FERRID pada span dan gosokkan koratan sehingga tanggal.

GLASSWARE: Gunakan plastik atau balag porselin. Selesaian 100 grams FERRID di dalam 4 liter air suam. Rendamkan glassware untuk 15 - 20 minit. Bilas terus.

TANGKI FLUSH: Flushkan tandas dan campurkan 100 grams FERRID apabila tangki hendak diisi. Biarkan sekurang-kurangnya 2 jam. Ulangi jika perlu.

MANGKUK TANDAS: Tuangkan 100 gram FERRID kedalam mangkuk. Dengan berus tandas pusingkan air atas dan bawah . Biarkan selama 1 jam dan fludhkan. Ulangi jika perlu.

PENGGUNA UTAMA:

Institusi, ospital, sekolah, bangunan pejabat, hotel, motel, restoran, dobi, kontraktor perpaipan.

KELEBIHAN:

- 1) Formula tidak bertoksid, hanya bau sedikit seperti sulfur dioksida apabila produk diletakkan.
- 2) Akan menyimpan kapasiti pelembut air hampir 100%.
- 3) Pelbagaiguna, boleh digunakan hampir kesemua tempat pada kotoran karat.
- 4) Tidak membahayakan tangki septik.
- 5) Berbentuk serbuk, amat berkonsentersasi.
- 6) Biodegradable apabila diselesaikan didalam air.

**LANGKAH
BERJAGA-JAGA:**

Elakkan dari terkena mata, mengandungi agen penyingkiran yang kuat. Jika terkena mata, cucikan selama 15 minit dengan air dan dapatkan rawatan doktor. Boleh mengakibatkan kegatalan kulit, pakai sarung tangan getah semasa mengendalikan bahan. Jangan campurkan apa-apa tetapi air, terutamanya jangan campurkan produk berasid. Jauhkan dari jangkauan kanak-kanak. Baca data-Data Keselamatan Bahan-Bahan.

SPESIFIKASI:

Kemunculan Serbuk pitih
Bau Bau sulfur dioksida
pH 4.4 - 5.5 (sebatian 5%)