

REPOT DATA TEKNIKAL

HS 5070

RS - 22 Cecair Penanggal Jelaga Katalis

HURAIAN:

Cecair kuning lembut tanpa bau.

TUJUAN:

Untuk mengkataliskan pembakaran yang mengeluarkan jelaga, terutamanya dalam batu arang, habuk kayu dan periuk penjerang minyak.

CARA PENGGUNAAN:

Mengoperasikan sistem sehingga ianya amat panas. Jika unit tidak digunakan, besarkan api sekurang-kurangnya sejam sebelum RS - 22 digunakan. Ketika api sedang marak, semburkan terus pada bahagian yang panas pada api.

ANGGARAN DOS:

Size Periuk

Penjerang:

10 - 50 HP
50 - 100 HP
100 - 200 HP
200 - 300 HP
Over 300 HP

Initial:

4 - 8 liters
8 - 12 liters
12 - 20 liters
20 - 24 liters
32 - 40 liters

Senggaraan:

4 liters
4 - 8 liters
8 - 12 liters
12 - 16 liters
*

* Ulangi aplikasi sehingga suhu turun kepada normal semasa operasi rutin atau sehingga jelaga menjadi debu bewarna kelabu lembut. Ulangi prosedur penyelenggaraan setiap 30 hari atau bila mana diperlukan.

PENGGUNA UTAMA:

Semua industri perkayuan, minyak, habuk kayu atau kayu arang digunakan sebagai sumber bahan api. Juga digunakan dalam balunan pertama.

KELEBIHAN:

- 1) Menyinggirkan masa terbang, RS - 22 boleh diaplikasikan semasa operasi.
- 2) Mengurangkan pembakaran bahan bakar dengan menanggalkan penghasilan jelaga.
- 3) Cepat dan mudah digunakan. Tidak mengotorkan dan berhabuk penyucian secara manual.
- 4) Selamat untuk penyimpanan, tidak mudah terbakar, tidak menghakis dan tiada bau.

LANGKAH BERJAGA-JAGA:

Elakkan dari terkena mata, mengandungi ramuan alkali lembut. Jika terkena mata, cucikan selama 15 minit dengan air bersih dan berjumpa doktor. Boleh mengakibatkan kegatalan kulit, pakai sarung tangan getah semasa mengendalikan bahan tidak mencair. Jauhkan dari kanak-kanak.

Baca Data-Data Keselamatan Bahan-Bahan

SPESIFIKASI:

Sifat fizikal Cecair kuning jernih
Kepadatan pada 25°C 1.01
pH (Konsentrasi) 7.5 - 8.5