

REPOT DATA TEKNIKAL

HS 5910

DIESEL AID

Tambahan Minyak Diesel

HURAIAN:

Bersih, cecair berwarna hijau gelap dengan bau pelarut.

TUJUAN:

Untuk menyingkirkan lumpur,meningkatkan pembakaran,mencegah penghakisan dan emulasi air.

CARA PENGGUNAAN:

- 1) Gunakan 1 liter **DIESEL AID** untuk setiap 1000 liter kapasiti tangki. Rawatan biasa boleh dikurangkan kepada 1 liter per 2000 liter dan diikuti dengan 1 liter per 4000 liter.
- 2) Penambahan **DIESEL AID** mestilah dibuat apabila level minyak didalam tangki adalah rendah. Kemudian isikan tangki dengan sediaan mencukupi untuk mencampur dan menyebarkan **DIESEL AID** terus ke tangki.
- 3) **DIESEL AID** di dalam tangki akan melembutkan dan menyebarkan pengumpulan lumpur dalam masa beberapa hari.

PENGGUNA UTAMA:

Majlis pemandaran, syarikat teksi, sewaan kereta, sekolah, bas, syarikat trak, dll.

KELEBIHAN:

- 1) Penggunaan **DIESEL AID** akan mengurangkan karat,pitting dan kebocoran pada tangki minyak.
- 2) Mengurangkan penggunaan minyak dengan meningkatkan pengatoman pada minyak diesel, menyediakan pembakaran yang sepenuhnya.
- 3) Sebatian peneutral katalis vanadiumyang dijumpai didalam minyak diesel.
- 4) Selamat untuk disimpan,tidak mudah terbakar,tidak mudah menghakis dan tidak berbau.

LANGKAH PENCEGAHAN:

Elakkan terkena mata, pakai cermin pelindung. Jika terkena mata, cuci. Dengan air yang bersih selama 15 minit dan berjumpa doktor. Boleh menyebabkan kegatalan kulit, pakai sarung tangan getah apabila mengendalikan bahan yang tidak mencair. Jauhkan dari kanak-kanak. Baca Data-Data Keselamatan Bahan-Bahan.

SPEKIFIKASI:

Sifat fizikal Cecair hijau gelap
Bau Pelarut
Kepadatan pada 25°C 0.84
Titik pancaran 85°C