

REPOUT DATA TEKNIKAL

HS 7290

PROTECTO 7290

Cecair Rawatan Pelbagaiguna untuk Periuk Penjerang Stim Elektrik Menggunakan Zeolite Softened Makeup Water

HURAIAN:

Kisaran cecair untuk penyekat sisik polimer, agen mengawal buih dan dipersant lumpur untuk rawatan periuk penjerang air.

TUJUAN:

Untuk menyediakan kawalan lumpur dan sisik untuk operasi periuk penjerang dengan kosong atau kekerasan rendah feedwater, dimana wap digunakan dalam pelembab.

CARA PENGGUNAAN:

PROTECTO 7290 haruslah dilihat seperti yang diterima di dalam periuk penjerang atau tangki pemulihan. Gunakan **PROTECTO 7290** yang secukupnya untuk mengekalkan 18 ke 24 ppm timbunan organik phosphate di dalam dandang. Secara umumnya 1 liter **PROTECTO 7290** per 4000 liter pemilihan air adalah diperlukan apabila pemulihan air mempunyai kekerasan pada 0.2 ppm atau kurang.

PENGGUNA UTAMA:

Apartment dan bangunan pejabat, hotel, motel, restoran, pengedar kereta, dan pembinaan lain dengan penghawa dingin atau peralatan pemanas.

KELEBIHAN:

- 1) Mengelakkan sisik dan lumpur.
- 2) Bebas kromat; ketoksidan rendah.
- 3) Tidak Menghakis untuk peralatan makanan
- 4) Sistem penyekatan Multi-besi.
- 5) Biodegradable
- 6) Berbentuk cecair, cepat melarut

LANGKAH BERJAGA-JAGA:

Elakkan dari terkena mata, mengandungi ramuan alkali lembut. Jika terkena mata, cucikan selama 15 minit dengan air bersih dan berjumpa doktor. Boleh mengakibatkan kegatalan kulit, pakai sarung tangan getah semasa mengendalikan bahan tidak mencair. Jauhkan dari kanak-kanak.

SPESIFIKASI:

Sifat fizikal Cecair seakan kuning
Kepadatan pada 25°C 1.06
pH (Konsentrasi) 8.5 - 9.0
pH (Sebatian 1%) 7.5 - 8.5
Buih Mengandungi anti buih
Keterlarutan Sepenuhnya didalam air tenang dan deras
Biodegradable Ya