

# REPOOT DATA TEKNIKAL

HS 7700

## PROTECTO 7700

### Penyekat Hakisan untuk Sistem untuk Penyejatan Air dengan Kemampuan lebih daripada 1000 ton

**HURAIAN:**

Kisaran cecair berat polimer rendah-molekular, phosponate, dispersant dan penyekat hakisan.

**TUJUAN:**

**PROTECTO 7700** direka untuk menyediakan kawalam anti sisik, sekatan hakisan untuk muliti besi dan penyebaran bentuk lumpur dalam satu terus atau ton yang tinggi peredaran sistem sejatan air.

**CARA PENGGUNAAN:**

Dos nominal adalah 5 ke 15 ppm **PROTECTO 7700** dalam sistem satu-terus. Sistem peredaran yang terbuka memerlukan air untuk kawalan timbunan. Kekerasan dan jenis aturan akan diperintah dengan aplikasi individual. Ini sebagai contoh dimana dos individu tinggi akan selamat cadangan untuk penanggalan cepat untuk timbunan yang susah.

**PENGGUNA UTAMA:**

Pembinaan industri, hotel, motel, ladang, kilang bir, kilang membungkus daging, kilang pemprosesan makanan pelbagai jenis.

**KELEBIHAN:**

- 1) Mengelakkan sisik dan lumpur.
- 2) Bebas kromat; ketoksikan rendah.
- 3) Stabil secara kimia; tidak menghakis.
- 4) Sistem Penyekatan untuk multi-besi
- 5) Biodegradable
- 6) Bersifat cecair, cepat melarut.
- 7) Penyimpanan semula perpindahan haba.

**LANGKAH BERJAGA-JAGA:**

Elakkan dari terkena mata, mengandungi ramuan alkali lembut. Jika terkena mata, cucikan selama 15 minit dengan air bersih dan berjumpa doktor. Boleh mengakibatkan kegatalan kulit, pakai sarung tangan getah semasa mengendalikan bahan tidak mencair. Jauhkan dari kanak-kanak.  
Baca Data-Data Keselamatan Bahan-Bahan

**SPESIFIKASI:**

Sifat fizikal ..... Cecair jernih  
Kepadatan pada 25°C ..... 1.10  
pH (Konsentrasi) ..... 8.5 - 10.5  
Titik bekuan ..... -5°C  
Buih ..... Sangat rendah  
Keterlarutan ..... Sepenuhnya didalam air tenang dan deras  
Biodegradable ..... Ya